

Distributor pure11

## Bodenbelag RR, b'mat

pure<sup>11</sup>-Nr. : 1108150 , Marke : Distributor pure11

### Eigenschaften

- Marke: Distributor pure11
- Breite in cm: 140 cm
- Farbe: Olivgrün
- Rollenware
- Abwaschbar
- Klebekraft: normal
- Belastbarkeit in kg pro cm<sup>2</sup>: 84 kg/cm<sup>2</sup>
- Temperaturbeständig im Bereich (°C): 0 bis 50

### Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D



### Material

- 

### Verpackung

- METER

pure<sup>11</sup> GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführer: Julian Kropp

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

---

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1108150, Bodenbelag RR,  
b'mat**

Farbe: Blau; Breite: 1,4 m / VE: METER

---

**pure<sup>11</sup> GmbH**

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführer: Julian Kropp

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

[www.pure11.de](http://www.pure11.de)

[info@pure11.de](mailto:info@pure11.de)

## Bodenbelag b'mat

### Produktbeschreibung

Der Bodenbelag *b'mat* besteht aus einem patentierten Polymer, das mehr als 98% der an Schuhsohlen und Wagenrädern klebenden Partikel anzieht und bindet.

Grundsätzlich lassen sich Partikel von der Belagoberfläche nur durch Nassreinigung entfernen. Um die vollständige Wirksamkeit der Matte wiederherzustellen genügt es, im Rahmen Ihrer üblichen Nassreinigung, die Oberfläche mit einem feuchten Mopp zu reinigen und im Nachgang die Restfeuchte mit einem Gummiwischer zu entfernen. Aufgrund des geringen Profils (nur 2,5 mm) und der abgeschrägten Kanten auf allen 4 Seiten, ist eine stolperfreie Begehung und einfaches Befahren von Transportwagen möglich. Der Bodenbelag *b'mat* erfordert eine feste Verlegung auf dem Boden, für einen perfekten Halt und eine hohe Langlebigkeit.

Aufgrund ihrer besonderen Belastbarkeit sind *b'mat* gut begehbar und sogar mit Gabelstaplern oder schweren Sackkarren befahrbar.

Dank der Haupteigenschaften des Polymers (Bakterio-statisch, antistatisch, keine Ausgasung) sind *b'mat* die ideale Lösung für die Verwendung in Schleusen und Reinräumen.



### Technische Daten

Material:	Bodenbelag aus patentiertem Polymer, mit gewebeverstärkten Kanten aus schwarzem PVC
Reibungswert:	2,02 (ASTM C1028), 4,05 (Tortus)
Belastbarkeit:	84 Kg/cm•
Hitzebeständigkeit:	bei Anwendung zwischen 0°C u und 50°C
Oberflächenwiderstand:	108 Ω/cm•
Ausgasung:	geringfügig (Messwerte auf Anfrage)
Chemischer Widerstand:	gut (Messwerte auf Anfrage)

### Abmessungen

Dicke:	2,5 mm
Breite:	max.1,40 m
Länge:	individuell anpassbar (max. 25 m)

### Verpackung

Die Matten werden auf einen Kern gerollt geliefert.

### Garantie und Lebensdauer

Die *b'mat* 3steps haben 2 Jahre Garantie. Zu erwartende Haltbarkeit zwischen 3 und 5 Jahren, je nach Nutzung und Häufigkeit der Reinigung.

Die aufgeführten Daten stellen Durchschnittswerte dar, keine Detailangaben, und dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung geändert werden. pure<sup>11</sup> übernimmt keine Haftung für Fehler.